

### MALOWANIE:

PAINTING

POWŁOKA ANTYKOROZYJNA (ANTICORROSIVE PAINT)  
KOLOR (COLOUR) RAL 7021


### FUNDAMENT:

FOUNDATION

FUNDAMENT SPECJALNY (SPECIAL)

nazwa/name	wartość value
strefa obciążenia wiatrem wind zone	I
wsp. dynamiczny dynamic rate	1,2
kategoria terenu terrain category	II
klasa obciążenia load class	B
częściowy wsp. dla obc. wiatrem partial rate for wind load	1,2
częściowy wsp. dla obc. stałego partial rate for fixed load	1,2
obliczeniowa prędkość wiatru wind speed	22 [m/s]

ACCORDING TO: PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

10	Przewód/Cable YDY 3x1,5mm <sup>2</sup>	-	-	
9	Tabliczka przyłączeniowa / Fuse box	-	1	
8	Oprawa/Luminary 03 LIBRA	poliwęglan/aluminium polycarbonate/aluminium	1	
7	Ramię/Arm R50	stal/steel (S235)	1	
6	Oprawa/Luminary 06 ANDROMEDA	poliwęglan/aluminium polycarbonate/aluminium	1	
5	Ramię/Arm R48B	aluminium	1	
4	Rura stalowa/Steel pipe	Rura stalowa/Steel pipe ø169	stal/steel (S235)	1
3		Rura stalowa/Steel pipe ø273	stal/steel (S235)	1
2	Ozdoby/ Decorations	odlew aluminium (AK9) aluminium cast (AK9)	3	
1	Baza słupa/ Pole base KT	odlew aluminium (AK9) aluminium cast (AK9)	1	
Nr	Nazwa elementu/Element	Materiał/material	ilość quantity	uwagi notes
		Producent	FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA ART-METAL Sp. J. ul. Jabłoniowa 124, 83-331 Łapino Kartuskie tel. (+48) 58 681 80 78 www.art-metal.pl	
Opracował Drawn by	Nazwisko/Name M.C.	Data/Date 12.03.2025		
produkt/product				
		hc=9000	KT/2xR48B/2x06+1xR50/1x03A	
		KT8/06	STANDARD	
skala/scale 1:40	arkusz/sheet A4	tolerancja/tolerance: +/- 20mm		