

**MALOWANIE:**  
PAINTING

POWŁOKA ANTYKOROZYJNA (ANTICORROSIVE PAINT)  
KOLOR (COLOUR) RAL 7021


**FUNDAMENT:**

FOUNDATION F120  
FUNDAMENT NIE WCHODZI W SKŁAD ZESTAWU  
FOUNDATION IS NOT INCLUDED INTO THE SET.

nazwa/name	wartość value
strefa obciążenia wiatrem wind zone	I
wsp.dynamiczny dynamic rate	1,2
kategoria terenu terrain category	II
klasa obciążenia load class	B
częściowy wsp. dla obc. wiatrem partial rate for wind load	1,2
częściowy wsp. dla obc. stałego partial rate for fixed load	1,2
obliczeniowa prędkość wiatru wind speed	22 [m/s]

ACCORDING TO: PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

9	Przewód/Cable YDY 3x1,5mm <sup>2</sup>	-	-	
8	Tabliczka przyłączeniowa / Fuse box	-	1	
7	Oprawa/Luminary 22 SATURN	poliwęglan/aluminium polycarbonate/aluminium	3	
6	Ramię/Arm R124	aluminium	2	
5	POLE/SŁUP KXX	Kanel odlewana/Flute cast	odlew aluminium (AK9) aluminium cast (AK9)	2
4		Rura stalowa/Steel pipe ø114	stal/steel (S235)	1
3		Rura stalowa/Steel pipe ø133	stal/steel (S235)	1
2		Ozdoby/ Decorations	odlew aluminium (AK9) aluminium cast (AK9)	4
1	Baza słupa/ Pole base KX	odlew aluminium (AK9) aluminium cast (AK9)	1	

Nr	Nazwa elementu/Element	Materiał/material	ilość quantity	uwagi notes
		Producent	FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA ART-METAL Sp. J.	
			ul.Jabłoniowa 124, 83-331 Łapino Kartuskie tel.(+48) 58 681 80 78 www.art-metal.pl	
Opracował Drawn by	Nazwisko/Name Ł.B.	Data/Date 12.12.2018	produkt/product hc=7365 KX1/22B KX/2xR124/3x22B STANDARD	
skala/scale 1:30	arkusz/sheet A4	tolerancja/tolerance: +/- 20mm		